



m.e.a.a.t.







macchine agricole ed enologiche - Città di Castello - Perugia - Italia



TSM-R



DATI TECNICI
SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

Mod.	 cm	 cm	 mm	hp	kW	 Kg		
TSM-R 100	100	115	615/400 365/650	25-30	18-22	280	8	16
TSM-R 110	110	125	665/450 365/750	25-30	18-22	290	8	16
TSM-R 120	120	135	665/550 365/850	30-35	22-26	300	10	20
TSM-R 140	140	155	665/750 365/1050	30-35	22-26	340	12	24
TSM-R 160	160	175	665/950 365/1250	35-40	26-30	380	14	28
TSM-R 180	180	195	665/1150 365/1450	45-60	33-44	420	14	28
TSM-R 200	200	215	665/1350 365/1650	60-70	44-51	460	16	32



Trinciaturto con **ATTACCO A TRE PUNTI REVERSIBILE** con mazze o coltelli universali, ideale per patate medie fino a 8 cm di diametro, erba, spazi verdi, sarmetti di vite, nocciuole, kiwi, frutteti, ecc.

Caratteristiche: possibilità di lavorare a 540 e 1000 rpm invertendo la posizione delle pulegge, fiancata esterna bombata ed arrotondata priva di parti sporgenti che potrebbero danneggiare le piante, basso assorbimento di potenza, trasmissione sovradimensionata e attacco a tre punti con spostamento meccanico o idraulico.



Shredders equipped with **REVERSIBLE THREE-POINT LINKAGE**, hammers or universal blades for mid-size pruning of up to 8 cm diameter, grass lawns, vine runners, hazel groves, orchards, kiwi, etc.

Features: possibility of attachment to 540 and 1000 rpm PTO by inverting the pulleys position, rounded external side without projecting parts that may damage the plants, low power absorption, oversized transmission and three-point linkage with mechanical or hydraulic shift.



Broyeurs équipés avec **ATELAGE RÉVERSIBLE**, marteaux ou couteaux universel. Idéals pour le bois de taille jusqu'à 8 cm de diamètre, l'herbe, les espaces verts, les sarmets de vigne, de noisetiers, de kiwi, etc.

Caractéristiques: possibilité de travail à 540 et 1000 tr/min inversant la position des poulies, coté externe bombée et arrondie sans pièces proéminentes qui peuvent endommager les plantes, baisse absorption de puissance, transmission surdimensionnée et attelage à trois point avec déport mécanique ou hydraulique.



Mulchgeräte mit **REVERSIBLEM DREIPUNKT-ANBAUBOCK**, Hammer oder Universalmessern für Holzabfall bis 8 cm Durchmesser zur Pflege von Grünflächen, Weiden, Obst- und Rebkulturen usw.

Eigenschaften: Anschlussmöglichkeit an 540 und 1.000 U/min durch einfaches Vertauschen der Keilriemenscheiben, niedrige Leistungsaufnahme, abgerundete Längsseite ohne hervorstehende Teile, die Pflanzen beschädigen könnten, überdimensionierter Antrieb und Dreipunktanbaubock mit mechanischer/hydraulischer Seitenverschiebung.



Trituradora con **ENGANCHE DE TRES PUNTOS REVERSIBLE**, con martillos o cuchillas universales. Ideales para podas medianas de hasta 8 cm de diámetro, hierba, espacios verdes, sarmientos de vid, avellano, kiwi, etc.

Características: posibilidad de trabajar a 540 o 1000 rpm invertiendo la posición de las poleas, lado externo convexo y redondeado sin piezas prominentes que puedan dañar las plantas, baja absorción de potencia, transmisión sobredimensionada y enganche de tres puntos con desplazamiento mecánico o hidráulico.



m.e.a.a.t.

macchine enologiche agricole alto tevere - Soc. Coop. a r.l.

Via Dell'industria, 3 - Cinquemiglia
 06012 Città di Castello (Perugia) - Italy

Tel. 0039 075 8642111 r.a. - Fax 0039 075 8540803

e-mail: info@meaat.com - web site: www.meaat.com