




m.e.a.a.t.


macchine enologiche agricole alto tevere - Città di Castello - Perugia - Italia


Tel: +39 0758642111 • Fax: +39 0758540803 • e-mail: info@meaat.com • Internet: www.meaat.com





*Prospetto provvisorio
Temporary leaflet
Prospectus provisoire
Vorläufiger Prospekt
Folleto provisorio*


TSP

 **Trinciacocchi con doppio rotore. Ideale per grandi aree di mais, girasole, paglia, sorgo, patate, bietole, ecc. Molto robusta, con componenti sovradimensionati, permette di effettuare le lavorazioni più impegnative. DOTAZIONE DI SERIE: attacco a tre punti fisso, portellone posteriore regolabile, deflettori, coltelli Y (o diritti, in alternativa), ruote posteriori mobili, doppio piedino di appoggio, bandierine di protezione anteriori e protezioni CE. ACCESSORI: catene di protezione anteriori, contro coltello per coltelli Y, contro coltello per coltelli diritti, carrello idraulico per trasporto stradale, albero cardanico.**

 **Chopper with double rotor. Designed to work in large fields of maize, sunflower, straw, sorghum, potatoes, beets, etc... Extremely robust, with oversized components, it allows the hardest of works. STANDARD EQUIPMENT: fix three-point hitch, adjustable rear door, deflectors, Y blades (or, alternatively, straight blades), steering rear wheels, double support leg, front protecting flaps, CE covers. ACCESSORIES: front protecting chains, counter blade for Y blades, counter blade for straight blades, hydraulic chariot for road transport, PTO drive shaft.**

 **Broyeur avec double rotor. Idéal pour le broyage dans les grandes étendues de maïs, tournesol, paille, sorgho, pommes de terre, betteraves, etc. Très robuste, avec composants surdimensionnés, il permet d'effectuer les travaux les plus difficiles. ÉQUIPEMENT DE SÉRIE: attelage à trois points fixe, capot arrière réglable, déflecteurs, couteaux Y (ou droits en option), roues arrières mobiles, double bécquille de stockage, volets anti-projection antérieurs, protections à la norme CE. ACCESSOIRES: Chaines anti-projection antérieures, contre couteau pour couteaux Y, contre couteau pour couteaux droits, transport en long hydraulique, cardan.**

 **Häcksler mit doppeltem Rotor. Ideal für die Bearbeitung von Mais, Sonnenblumen, Stroh, Hirse, Kartoffeln, Rüben, usw.: Dank seiner robusten Stärke ist er auch den schwierigsten Aufgaben gewachsen. SERIENAUSSTATTUNG: fester Dreipunktanbaubock, regulierbare Heckklappe, Deflektoren, Y-Messer (oder gerade Messer), lenkbare Heckräder, doppelter Stützfuß, front Pendelschutzklappen, CE Schutz. ZUBEHÖR: Front Schutzketten, Gegenschneider für Y-Messer, Gegenschneider für gerade Messer, hydraulische Langfahrvorrichtung, Gelenkwelle.**

 **Trituradoras de rastrojos con doble rotor. Ideal para extensas áreas de maíz, girasol, paja, sorgo, patatas, remolacha, etc. Muy robusta con componentes sobredimensionados, permite efectuar los trabajos más difíciles. DOTACIÓN DE SERIE: enganche de tres puntos fijo, compuerta trasera regulable, deflectores, cuchillas Y (o derechas en alternativa), ruedas traseras directrices, doble pie de aparcamiento, aletas de protección anteriores, protecciones antiaccidentes previstas por las normas CE. ACCESORIOS: cadenas de protección anteriores, contracuchilla para cuchillas Y, contracuchilla para cuchillas derechas, carro hidráulico para transporte en carretera, cárden.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	TSP 320	TSP 400	TSP 470
LUNGHEZZA (max.) Overall length Largeur (max.) Länge (max.) Longitud (máx.)	375 cm	455 cm	525 cm
LARGHEZZA (max.) Overall width Largeur (max.) Breite (max.) Ancho (máx.)	128 cm	128 cm	128 cm
ALTEZZA (max.) Overall height Hauteur (max.) Höhe (max.) Altura (máx.)	80 cm	80 cm	80 cm
LARGHEZZA DI LAVORO Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Ancho de trabajo	320 cm	400 cm	470 cm
PESO Weight Poids Gewicht Peso	1.500 kg	2.100 kg	2.800 kg
ROTORE Rotor Rotor Rotor Rotor	2	2	2
REGIME PRESA DI FORZA (giri/min) PTO rating (rpm) Régime prise de force (tours/min) Drehzahl Zapfwelle (U/Min) Régimen toma de fuerza (giros/min)	540	540	540
REGIME ROTORI (giri/min) Rotors speed (rpm) Régime rotors (tours/min) Drehzahl Rotoren (U/Min) Régimen rotores (giros/min)	2.200	2.200	2.200
COLTELLI (numero) Blades (number) Couteaux (numéro) Messer (Anzahl) Cuchillas (número)	64	80	96
TRASMISSIONE Drive Transmission Antrieb Transmisión	Doppia Double Doppel Doble	Doppia Double Doppel Doble	Doppia Double Doppel Doble
CINGHIE (numero) Belts (number) Courroies (numéro) Keilriemen (Anzahl) Correas (número)	4 + 4	4 + 4	4 + 4